

Industrie-Luftreifen

MARANGONI SW



Der Premium Luftreifen in Extra Deep-Ausführung

- Hervorragende Stapelstabilität
- Hohe Pannensicherheit
- Höchste Tragfähigkeit
- Robuste, hochlagige Karkasse

Ihr Industriereifenspezialist
wenzel-industrie.de

WENZEL
INDUSTRIE
Ein Unternehmen der ONYX Group

Luftreifen der Spitzenklasse

Sehr gute Laufleistung, hohe Lagenzahlen



■ Dicke Seitenstreifen und Felgenschutzleisten für seitliche Anprallsicherheit

■ Superbreite, gerade Lauffläche mit überbauter, innovativer Reifenschulter für zusätzlichen Einfahrtschutz

■ Profil mit breiten Stollen und hohem Positivanteil für maximale Laufleistung

■ Dickes Untergummi mit zusätzlichen Mittelstegen für besseren Durchschlagschutz

Reifengröße	PR	Reifentragfähigkeit ^o an Gabelstaplern max. 25 km/h		Reifenbreite mm	Außendurchmesser mm	Stillstand kg	Luftdruck bar
		Lastrad kg	Lenkrad kg				
4.00 - 8 *	6	-	600	110	420	905	4,25
5.00 - 8	8	1.235	950	150	485	1.435	8,25
15 x 4½ - 8 (125/75-8)	12	1.040	800	122	385	1.210	10,00
16 x 6 - 8 (150/75-8)	10	1.265	975	155	422	1.470	8,00
16 x 6 - 8 (150/75-8)	18	1.535	1.180	155	422	1.780	10,50
18 x 7 - 8 (180/70-8)	16	2.145	1.650	180	465	2.490	10,00
6.00 - 9	14	1.945	1.495	170	540	2.260	10,50
21 x 8 - 9 (200/75-9)	16	2.755	2.120	220	530	3.200	10,00
6.50 - 10	14	2.340	1.800	190	590	2.720	10,00
23 x 9 - 10 (225/75-10)	20	3.445	2.650	230	585	4.000	10,00
7.00 - 12	16	2.910	2.240	205	675	3.380	10,00
27 x 10 - 12 (250/75-12)	20	4.615	3.550	270	695	5.360	10,00
27 x 10 - 12 (250/75-12)	24	5.535	4.260	270	690	6.430	10,00
23x10.1 - 12	22	3.880	2.985	260	600	4.510	10,50
7.00 - 15	16	3.545	2.725	205	740	4.115	10,00
7.50 - 15	14	3.640	2.800	210	785	4.230	9,25
8.25 - 15	16	4.615	3.550	255	840	5.360	9,25
8.15 - 15/28 x 9-15 (225/75-15)	12	3.445	2.650	220	730	4.000	8,25
8.15 - 15/28 x 9-15 (225/75-15)	16	4.020	3.090	220	715	4.665	10,50
250 - 15 (250/70-15)	16	4.355	3.350	250	735	5.060	8,25
250 - 15 (250/70-15)	20	5.040	3.875	250	735	5.850	10,00
300 - 15 (315/70-15)	20	6.500	5.000	280	820	7.550	9,00
28x12.5 - 15 (355/45-15)	24	4.850	3.730	305	710	5.630	10,50
32x12.1 - 15 (355/65-15)	24	6.285	4.835	325	810	7.300	10,30
10.00 - 20 (290/95-20)	16	6.500	5.000	300	1.075	7.550	9,00
12.00 - 20 (330/95-20)	20	8.970	6.900	320	1.145	10.420	10,00
12.00 - 20 (330/95-20)	24	10.035	7.720	335	1.145	11.655	10,50
14.00 - 24 **	24	12.350	9.500	403	1.359	14.345	10,00

Änderungen vorbehalten.

^onach ETRTO * Profil YA: Schnellläufer bis 70 km/h ** Profil EG

